

مجالات الاستخدام

الحدائق ، والتراسات ، و
مناطق المعارض
، ومناطق خاصة و
تجارية أخرى.

تعريف النظام

سلسلة انتغرال ترند هي
واحدة من أكثر المنتجات شيوعًا و
المفضلة في الحدائق والتراس
والمعارض والعديد من
المناطق.

الخصائص

نظرًا لقربها من العشب
الطبيعي والهيكل الخالي من
الصيانة ، فإن السلسلة الز
خرفية هي حل اقتصادي
للمستخدم.

ترند



المعلومات التقنية

لباد	دقيقي- أبيض	غرام - ٥٠٠ غرام 150
وسادة الصدمات	بولي ايثيلين مربوط بشكل متقاطع	ملم 20-8
العشب الصناعي	قماش الاساس	ملم ٢٠ - ملم ٢٤ - ملم ٢٥ - ملم ٣٠ - ملم ٣٥ - ملم ٤٠ مم ترند 18
قماش الاساس	غرام لاتكس 1.035 - 1.100	كثافة 30-50
غطاء خلفي	دتكس 6 / 8.900	% البولي ايثيلين مونوفيلامين 100
الخيوط	قطعة 10.838 - 26.625	
عدد الغرز	غرام - ٣,٢٩٧ غرام 1.743	
وزن الخيوط	غرام الشريط 450	
المادة اللاصقة	كغ عدد ٢ من مادة البولي يوريثين اللاصقة 4 + 21	
رمل السليكا	مم رمال سليكا دائرية مجففة ومدفأة (٥ كغ) 1.0 - 0.2	
اختياري	وسادة الصدمات ، رمل السليكا	

طريق التطبيق

البنية التحتية	يمكن أن تكون خرسانة وأسفلت و حصوات . يجب أن يكون الأرضية مستويًا.
اللباد	يتم فرش اللباد الذي يملك خاصية واقية و لاصق الزمل تحت العشب الصناعي بعد الترطيب.
العشب الصناعي	يتم فتح رولات العشب الصناعي الى جانب بعضها البعض و تسويتها عن طريق قص الزيادات بشكل يناسب المشروع.
قماش هميلتين	يتم استخدام قماش هميلتين لربط قطع العشب الصناعي ببعضها البعض.
المادة اللاصقة	يتم وضع المادة اللاصقة المخلوط جيداً على قماش الهميلتين ويتم وضعها بين قطعتين من العشب الصناعي ويتم ضمان اتصال حافة العشب الصناعي بالغراء.

نماذج

العشب الصناعي	اخضر فاتح، اخضر داكن، اخضر مختلط
---------------	----------------------------------

الفوائد

العشب الصناعي	أداء قريب من العشب الطبيعي ، و اداء عالي، ومثالي للبلدان الباردة والحارة.
وسادة الصدمة	يفضل بسبب امتصاص الصدمات.
رمل السليكا	تتميز بخاصية تصريف المياه بنسبة ١٠٠٪ ، مما يجعل ألياف العشب الصناعي المصنوعة من العشب تقف منتصبة.



أشكال التعبئة والتغليف

ملفوفة في شكل دائري بعرض ٢ متر.	اللباد
ملفوفة في شكل دائري بعرض ١,٥ متر.	وسادة صدمة
ملفوفة في بكرات بعرض ٤ متر.	العشب الصناعي
على شكل رولر في شكل كرة	قماش هيلتين
في شكل ٢١ + ٤ كجم دلاء	المادة اللاصقة
كيس شكل ٥٠ كجم / ١٠٠٠ كجم .	رمل السليكيبا
بأشكال متنوعة من البليت و أكياس ومنتجات حرة.	الآخري

شروط تخزين المنتج

يمكن تخزينها لمدة ١٢ شهرًا في عبوات غير مفتوحة تتراوح بين +٥ و +٣٠ درجة.	مادة لاصقة ومشتقاته
يمكن تخزينها لمدة ٢٤ شهرًا بين +٠ و +٤٠ درجة في عبوات غير مفتوحة.	مواد أخرى

فترات التركيب و الإنتاج

لا يمكن العمل في نفس الوقت	البناء: ٢-٧ يوم	التحضير: ١ يوم	البنية التحتية
لا يمكن العمل في نفس الوقت	التركيب: ١-٢ يوم	الإنتاج: ١٠ يوم	وسادة الصدمة
لا يمكن العمل في نفس الوقت	التركيب: ٢-٧ يوم	الإنتاج: ١٠ يوم	العشب الصناعي
لا يمكن العمل في نفس الوقت	التركيب: ١-٥ يوم	الإنتاج: ٧ أيام	رمل السليكيبا
لا يمكن العمل في نفس الوقت	التركيب: ١-٢ يوم	التوريد: ٧ أيام	حبيبات المطاط

مدة الضمان

٥ % تسامح	سنوات 5-7	ضمان من الأشعة فو البنفسجية للعشب الصناعي
١٠ % تسامح	سنوات 5-7	انقطاع خيوط العشب الصناعي
١٥ % تسامح	سنوات 5-7	رمل السليكيبا
١٠ % تسامح	سنوات 5-7	حبيبات المطاط
في حالة اتفاقية الصيانة (٥ سنوات)	سنتين	ضمان التطبيق

TREND

ترند



avengrass™