

مجالات الاستخدام

الحدائق ، والتراسات ، و
مناطق المعارض ، ومناطق
خاصة وتجارية أخرى.

تعريف النظام

سلسلة انتغرال ترند هي واحدة
من أكثر المنتجات شيوعًا و
المفضلة في الحدائق و
التراس والمعارض والعديد
من المناطق.

الخصائص

نظرًا لقربها من العشب الطبيعي
والهيكل الخالي من الصيانة ،
فإن السلسلة الزخرفية هي حل
اقتصادي للمستخدم.

كومفورت



المعلومات التقنية

البابا	دقيقي- أبيض	غرام - ٥٠٠ غرام 150	
تلمعها ةالسر	بولي ايثيلين مربوط بشكل متقاطع	ملم 8-20	كثافة 30-50
رعدلنحها بشعنا	ملم - ٢٠ ملم - ٢٤ ملم - ٢٥ ملم - ٣٠ ملم - ٣٥ ملم - ٤٠ ملم كومفورت 18		
رسلسلا شلمة	قماش الالاساس ١٦٥ غرام بولي بروبيلين		
رطفة دلعة	غرام لاتكس 1.035 - 1.100		
لوميضا	دتكس 6 / 6.000	% البولي ايثيلين مونوفيلامين 100	
زغنا سع	قطعة 12.750 - 27.690		
زغنا سع	غ - ١,٥٢٠ غ 471		
لوميضا نزه	غ - ٢,٦٤٥ غ 1.596		
رالمجلا نرها	غرام الشريط 450		
تقمكلا ةالما	كغ عدد ٢ من مادة البولي يوريثين اللاصقة 4 + 21		
لعيلسا لمن	مم رمال سيليكات دائرية مجففة ومدفأة (٥ كغ) 1.0 - 0.2		
رعليتنا	وسادة الصدمات ، رمل السليكا		

طريق التطبيق

تيتنا تينبا	يمكن أن تكون خرسانة وأسفلت و حصوات . يجب أن يكون الأرضية مستويًا.
البابا	يتم فرش اللباد الذي يملك خاصية واقية و لاصق الرمل تحت العشب الصناعي بعد الترطيب.
رعدلنحها بشعنا	يتم فتح رولات العشب الصناعي الى جانب بعضها البعض و تسويتها عن طريق قص الزيادات بشكل يناسب المشروع.
نينليمه شلمة	يتم استخدام قماش هميلتين لربط قطع العشب الصناعي ببعضها البعض.
تقمكلا ةالما	يتم وضع المادة اللاصقة المخلوط جيدًا على قماش الهميلتين ويتم وضعها بين قطعتين من العشب الصناعي ويتم ضمان اتصال حافة العشب الصناعي بالغراء.

نالهالا

رعدلنحها بشعنا	اخضر فاتح، اخضر داكن، اخضر مختلط
----------------	----------------------------------

الفوائد

رعدلنحها بشعنا	أداء قريب من العشب الطبيعي ، و أداء عالي، ومثالي للبلدان الباردة والحارة.
تلمعها ةالسر	يفضل بسبب أمتصاص الصدمات.
لعيلسا لمن	تتميز بخاصية تصريف المياه بنسبة ١٠٠٪ ، مما يجعل ألياف العشب الصناعي المصنوعة من العشب تقف منتصبة.



أشكال التعبئة والتغليف

ملفوفة في شكل دائري بعرض ٢ متر.	اللباد
ملفوفة في شكل دائري بعرض ١,٥ متر.	وسادة صدمة
ملفوفة في بكرات بعرض ٤ متر.	العشب الصناعي
على شكل رولر في شكل كرة	قماش هيلتين
في شكل ٢١ + ٤ كجم دلاء	المادة اللاصقة
كيس شكل ٥٠ كجم / ١٠٠٠ كجم .	رمل السليكيبا
بأشكال متنوعة من البليت و أكياس ومنتجات حرة.	الآخري

شروط تخزين المنتج

يمكن تخزينها لمدة ١٢ شهرًا في عبوات غير مفتوحة تتراوح بين +٥ و +٣٠ درجة.	مادة لاصقة ومشتقاته
يمكن تخزينها لمدة ٢٤ شهرًا بين +٠ و +٤٠ درجة في عبوات غير مفتوحة.	مواد أخرى

فترات التركيب و الإنتاج

لا يمكن العمل في نفس الوقت	البناء: ٢-٧ يوم	التحضير: ١ يوم	البنية التحتية
لا يمكن العمل في نفس الوقت	التركيب: ١-٢ يوم	الإنتاج: ١٠ يوم	وسادة الصدمة
لا يمكن العمل في نفس الوقت	التركيب: ٢-٧ يوم	الإنتاج: ١٠ يوم	العشب الصناعي
لا يمكن العمل في نفس الوقت	التركيب: ١-٥ يوم	الإنتاج: ٧ أيام	رمل السليكيبا
لا يمكن العمل في نفس الوقت	التركيب: ١-٢ يوم	التوريد: ٧ أيام	حبيبات المطاط

مدة الضمان

٥٪ تسامح	سنوات 5-7	ضمان من الأشعة فوق البنفسجية للعشب الصناعي
١٠٪ تسامح	سنوات 5-7	انقطاع خيوط العشب الصناعي
١٥٪ تسامح	سنوات 5-7	رمل السليكيبا
١٠٪ تسامح	سنوات 5-7	حبيبات المطاط
في حالة اتفاقية الصيانة (٥ سنوات)	سنتين	ضمان التطبيق

كومفورٹ



avengrass™