

## مجالات الاستعمال :

ملاعب متعددة  
الأغراض ، و ملاعب  
كرة السلة ، ومسار  
ات المشي .

## تعريف النظام

تعد ملاعب رياضات متعددة  
مسطحة مطاط السيليكون السائل  
أكثر الأنظمة شيوعًا من أجل  
الملاعب متعددة  
الأغراض.



## المميزات

يمكن لرياضات متعددة مطاط سيلكون  
السائل ، التي تتمتع بشكل قريب من العشب  
الطبيعي ، الحفاظ على أداؤها لسنوات  
عديدة بفضل المواد الخام المصنوعة من البولي  
إيثيلين الخاصة. بالإضافة إلى ذلك ،  
يفضل مقاومته للأشعة فوق البنفسجية ، فإنه  
يحافظ على جودة الألوان ويزود اللاعب و  
الجمهور بمتعة العشب  
الطبيعي لسنوات عديدة.

## رياضات متعددة مطاط السيليكون السائل



### معلومات عن التقنية

من الألياف LSR ملم - ١٨ ملم - ٢٠ ملم - ٢٢ ملم - ٢٤ ملم - ٢٦ ملم - ٢٨ ملم - ١٥	العشب الاصطناعي
قماش أساسي 165 GR PP	قماش الأساس
غ - ٧٥٠ غ لاتكس ٨٥٠	الغطاء الخلفي
البوليثلين ليفي ١٠٠% دتكس 5.000	لخيط
قطعة 22.365 - 26.625	عدد الغرز
غرام - ٧٥٧ غرام 521	وزن الخيط
غرام - ١,٦٧٠ غرام 1,450	وزن العشب
القماش المشمع ٤٥٠GR	قماش هميلتين
كغ من مادة البولي يوريثين الغراء مع مكون مزدوج ٤ + ٢١	الغراء
مم رمل السيليكا المدور و المجفف والمخبز (١٥-٢٥ كجم) ١,٠ - ٠,٢	رمل السيليكا

### طريقة التطبيق

يفضل أن تكون الأرضية الخرسانية أو الإسفلتية، ويجب أن يكون مائل السطح من جانبيين أو من جانب واحد	البنية التحتية
يتم فتح العشب الرولو بشكل مناسب للمشروع جنباً إلى جنب ويتم قص المناطق الزائدة لتكون مطابقة.	العشب الاصطناعي
يتم قص خطوط اللعبة من العشب الاصطناعي الأصفر الأبيض الأصلي بعرض ٨-١٢ سم ووضعها في ملعب العشب	خطوط الملعب
يستخدم قماش هميلتين لربط قطع العشب ببعضها .	قماش هميلتين
تتم وضع قماش هميلتين المكون من طبقتين بين قطع العشب الاصطناعي بعد خلطها مع الغراء ، ويجب أن تلمس الغراء بشكل جيد كل حواف العشب ليلتصق بشكل جيد .	الغراء

### الألوان

أخضر فاتح ، أخضر داكن ، أخضر مختلط	العشب الاصطناعي
أبيض ، أصفر ، أحمر	خط العشب الاصطناعي
أخضر و أحمر	خارج الخط



### الفوائد

العشب الأصطناعي	. العشب الأصطناعي ، مثالي للبلدان الباردة والحارة قريب من الأداء
رمل السيليكات	تصريف المياه ١٠٠٪، ويضمن للألياف الملعب العشي أن تظل في وضع مستقيم
إرتداد الكرة	يمكن ممارسة ألعاب التنس و كرة السلة فيه . يرتد الكرة بفضل الرمل المحشو داخله .

### نوع تغليف المنتج

العشب الأصطناعي	٤ م على شكل الرولو
قماش هميلتين	على شكل رولو كروي
الغراء	٢١+٤ كغ على شكل دلاء
رمل السيليكات	٥٠ كجم / ١٠٠٠ كجم على شكل أكياس.
الأخرى	بأشكال مختلفة العلب و الأكياس والمنتجات المجانية

### شروط تخزين المنتج

الغراء و مشتقاته	يمكن تخزين الطرود المغلقة بين ٥+ و ٣٠+ درجة لمدة ١٢ شهرًا
المواد الأخرى	يمكن تخزين العبوات المغلقة بين ٠ و ٤٠+ درجة لمدة ٢٤ شهرًا

### مدة الإنتاج و التركيب

العشب الأصطناعي	لا يمكن العمل في وقت متزامن	التركيب : ٢-٧ أيام	الإنتاج : ١٠ أيام
وسادة الصدمة	لا يمكن العمل في وقت متزامن	التركيب : ١-٥ أيام	الإنتاج : ٧ أيام

### مدة الضمان

العشب الأصطناعي ضمان الأشعة فوق البنفسجية	٥٪ مسامحة	٣-٥ سنوات
انقطاع خيط العشب الأصطناعي	١٠٪ مسامحة	٣-٥ سنوات
الرمل السيليكات	١٥٪ مسامحة	٣-٥ سنوات
ضمان الاستخدام	(٥ سنوات) في حالة اتفاقية الصيانة	سنتين

# رياضات متعددة مطاط السيليكون السائل

## نماذج عن الأستخدام



avengrass™