

مجالات الاستعمال :

ملاعب التدريب،
و ملاعب كرة القدم الاحترافية ،
وملاعب الركبي، و ملاعب
كرة القدم الصغيرة

تعريف النظام

نظام سوبر فاي إنتغر
ال هو أحد الأنظمة المفضلة
في ملاعب كر
ة القدم الاحترافية. يتوافق مع
المعايير الدولية لاتحاد كر
ة القدم العالمية .

المميزات

يمكن لسوبر فاي ، التي تتمتع بشكل
قريب من العشب الطبيعي ، الحفاظ على
أدائها لسنوات عديدة بفضل المواد
الخام المصنوعة من البولي إيثيلين الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك ، بفضل مقاومته
للأشعة فوق البنفسجية ، فإنه يحافظ على
جودة الألوان ويزود اللاعب والجمهور
بمتعة العشب الطبيعي لسنوات عديدة.

العشب الاصطناعي سوبر فاي



المعلومات التقنية

الحصيرة	رمادي منقط – الأبيض	١٥٠ كغ – ٥٠٠ كغ	
وسادة الصدمة	البولي إيثيلين لتوصيل الزوايا	٨20-مم	٣٠-٥٠ كثافة
العشب الاصطناعي		٤٠ ملم - ٥٠ ملم - ٥٥ ملم - ٦٠ ملم سوبر الخامس	40
قماش الأساس		٢٢٠ غرام - ٢٢٠ غرام	165
الغطاء الخلفي		١,٣٧٠ غرام - ١,٣٧٠ غرام لاتكس	1.200
الخيطة		البولييثين ليفي ١٠٠%	فقري - شكل فاي
عدد الغرز			8.288 - 8.925
وزن الخيط			١,٤٦٩ غرام - ٩60 غرام
الوزن الإجمالي			٢,٨٣٩ غرام - 2.137 غرام
قماش هملتين			٤٥٠ غرام القماش المشمع
الغراء			كغ من مادة البولي يوريثين الغراء مع مكون مزدوج ٤ + ٢١
رمل السيليكا			مم رمل السيليكا المدور و المجفف والمخبز (٢٠-٣٥ كجم) ١,٠ - ٠,٢
الحبيبات			١ - ٣,٥ ملم حبيبات مطاطية بلاستايرين بوتادين أسود بدون غبار (٥-٩ كجم)
أختياري			وسادة الصدمات ، حشو الإيثيلين بروبيلين دين مونومر رمادية أو خضراء

طريقة الاستعمال

البنية التحتية	تتم تعديل أرضية الحصىة للملعب بشكل تناسب معايير كرة القدم .
الحصيرة	يتم وضع الحصيرة بعد الترطيب تحت العشب الاصطناعي للحماية و لتمسك الرمل .
وسادة الصدمة	تستخدم بشكل أختياري و يتم وضع في الرولو وضمها مع شريط خاص.
العشب الاصطناعي	يتم فتح رولو العشب بشكل مناسب للمشروع جنباً إلى جنب ويتم قص المناطق الزائدة لتكون مطابقة.
خطوط الملعب	يتم قص خطوط الملعب من العشب الاصطناعي الأصفر الأبيض الأصلي بعرض ٨-١٢ سم ووضعها في ملعب العشب
قماش هملتين	يستخدم قماش هملتين لربط قطع العشب ببعضها .
الغراء	تتم وضع قماش هملتين المكون من طبقتين بين قطع العشب الاصطناعي بعد خلطها مع الغراء ، ويجب أن تلمس الغراء بشكل جيد كل حواف العشب ليلتصق بشكل جيد .
رمل السيليكا	ثم يتم تصحيح المستوى..يتم تطبيق رمل السيليكا بالتساوي على سجادة الحشيش بمساعدة المعدات والآلات الخاصة
حبيبات المطاط	بعد وضع رمل السيليكا ، يتم تطبيق حبيبات المطاط بمساعدة المعدات و الآلات الخاصة بشكل متساوي .يكون جاهزا للعب بعد عملية التسوية .

الألوان

العشب الاصطناعي	أخضر فاتح ، أخضر داكن ، أخضر مختلط
خط العشب الاصطناعي	أبيض ، أصفر ، أحمر
خارج الخط	أخضر و أحمر



الفوائد

العشب الأصطناعي ، مثالي للبلدان الباردة والحارة بمقياس الأتحاد الدولي لكرة القدم لأنه قريب من الأداء	العشب الأصطناعي
يفضل بسبب أدائه لامتناس الصدمات	وسادة الصدمة
تصريف المياه ١٠٠٪، ويضمن للألياف الملعب العشبي أن تظل في وضع مستقيم	رمل السيليكا
يقدم أداء قريب للعشب الطبيعي في امتناس الصدمات ، و تدوير الكرة ، و إرتداد الكرة	حبيبات المطاط

أنواع تغليف المنتجات

عرض ٢ م على شكل الرولو	الحصيرة
عرض ١,٥ م على شكل الرولو	وسادة الصدمة
٤ م على شكل الرولو	العشب الأصطناعي
على شكل رولو كروي	قماش هميلتين
٢١+٤ كغ على شكل دلاء	الغراء
٥٠ كجم / ١٠٠٠ كجم على شكل أكياس.	رمل السيليكا
٥٠ كجم / ١٠٠٠ كجم على شكل أكياس.	حبيبات المطاط
أشكال مختلفة من العلب و الأكياس و منتجات متنوعة	المواد الأخرى

شروط تخزين المنتج

يمكن تخزين الطرود المغلقة بين ٥+ و ٣٠+ درجة لمدة ١٢ شهرًا	الغراء و مشتقاته
يمكن تخزين العبوات المغلقة بين ٠ و ٤٠+ درجة لمدة ٢٤ شهرًا	المواد الأخرى

مدة الإنتاج و التركيب

التحضير : يوم واحد	الإنشاء : ٢-٧ أيام	لا يمكن العمل في وقت متزامن	البيئة التحتية
الإنتاج : ١٠ أيام	التركيب : ١-٢ يوم	لا يمكن العمل في وقت متزامن	وسادة الصدمة
الإنتاج : ١٠ أيام	التركيب : ٢ - ٧ أيام	لا يمكن العمل في وقت متزامن	العشب الأصطناعي
الإنتاج : ٧ أيام	التركيب : ١-٥ أيام	لا يمكن العمل في وقت متزامن	رمل السيليكا
التحضير : ٧ أيام	التركيب : ١-٢ يوم	لا يمكن العمل في وقت متزامن	حبيبات المطاط

مدة الضمان

٥-٧ سنة	٥٪ مسامحة	العشب الأصطناعي ضمان الأشعة فوق البنفسجية
٥-٧ سنة	١٠٪ مسامحة	أنقطاع خيط العشب الأصطناعي
٥-٧ سنة	١٥٪ مسامحة	رمل السيليكا
٥-٧ سنة	١٠٪ مسامحة	ستيرين بوتادين المطاط
سنتين	في حال الأتفاق الصيانه (٥ سنة)	ضمان التطبيق

العشب الاصطناعي سوبر فاي

نماذج عن الاستخدام



avengrass™