

مجالات

الاستعمال :

ملاعب التدريب، و ملاعب كرة القدم الاحترافية ، وملاعب الركبي ، و ملاعب كرة القدم الصغيرة

تعريف النظام

نظام سوبر سي إنتغرال هو أحد الأنظمة المفضلة في ملاعب كرة القدم الاحترافية. يتوافق مع المعايير الدولية لاتحاد كرة القدم العالمية .

المميزات

يمكن لسوبر سي ، الذي يتمتع بشكل قريب من العشب الطبيعي ، الحفاظ على أدائه لسنوات عديدة بفضل المواد الخام المصنوعة من البولي إيثيلين الخاصة. بالإضافة إلى ذلك ، بفضل مقاومته للأشعة فوق البنفسجية ، فإنه يحافظ على جودة الألوان ويزود اللاعب والجمهور بمتعة العشب الطبيعي لسنوات عديدة.

العشب الاصطناعي سوبر سي



المعلومات التقنية

الحصيرة	رمادي منقط – الأبيض	١٥٠ كغ – ٥٠٠ كغ	
وسادة الصدمة	البولي إيثيلين لتوصيل الزوايا	٨20م-	٣٠-٥٠ كثافة
العشب الاصطناعي		٤٠ ملم - ٥٠ ملم - ٥٥ ملم - ٦٠ ملم سوبر سي	40
قماش الأساس		٢٢٠ غرام - ٢٢٠ غرام	١65
الغطاء الخلفي		١,٣٧٠ غرام - ١,٣٧٠ غرام لاتكس	1.270
الخيط		البوليثلين ليفي ١٠٠%	فقري - شكل سي
عدد الغرز			قطعة 8.288 - 8.925
وزن الخيط			١,٤٦٩ غرام - ٩60 غرام
الوزن الإجمالي			٢,٨٣٩ غرام - 2.137 غرام
قماش هملتين			القماش المشمع GR٤٥٠
الغراء			كغ من مادة البولي يوريثين الغراء مع مكون مزدوج ٤ + ٢١
رمل السيليكا			مم رمل السيليكا المدور و المجفف والمخيز (٢٠-٣٥ كجم) ١,٠ - ٠,٢
الحبيبات			١ - ٣,٥ ملم حبيبات مطاطية بلاستايرين بوتادين أسود بدون غبار (٥-٩ كجم)
أختياري			وسادة الصدمات ، حشو الإيثيلين بروبيلين دين مونومر رمادية أو خضراء

طريقة الاستعمال

البنية التحتية	تتم تعديل الأرضية الحصوية للملعب بشكل تناسب معايير كرة القدم .
الحصيرة	يتم وضع الحصيرة بعد الترطيب تحت العشب الاصطناعي للحماية و لتمسك الرمل .
وسادة الصدمة	تستخدم بشكل أختياري و يتم وضع في الرولو وضمها مع شريط خاص.
العشب الاصطناعي	يتم فتح رولو العشب بشكل مناسب للمشروع جنباً إلى جنب ويتم قص المناطق الزائدة لتكون مطابقة.
خطوط الملعب	يتم قص خطوط الملعب من العشب الاصطناعي الأصفر الأبيض الأصلي بعرض ٨-١٢ سم ووضعها في ملعب العشب
قماش هملتين	يستخدم قماش هملتين لربط قطع العشب ببعضها .
الغراء	تتم وضع قماش هملتين المكون من طبقتين بين قطع العشب الاصطناعي بعد خلطها مع الغراء ، ويجب أن تلمس الغراء بشكل جيد كل حواف العشب ليلتصق بشكل جيد .
رمل السيليكا	ثم يتم تصحيح المستوى..يتم تطبيق رمل السيليكا بالتساوي على سجادة الحشيش بمساعدة المعدات والآلات الخاصة
حبيبات المطاط	بعد وضع رمل السيليكا ، يتم تطبيق حبيبات المطاط بمساعدة المعدات والآلات الخاصة بشكل متساوي .يكون جاهزا للعب بعد عملية التسوية .

الألوان

العشب الاصطناعي	أخضر فاتح ، أخضر داكن ، أخضر مختلط
خط العشب الاصطناعي	أبيض ، أصفر ، أحمر
خارج الخط	أخضر و أحمر



الفوائد

العشب الأصطناعي	بمقياس الأتحاد الدولي لكرة القدم لأنه قريب من الأداء العشب الأصطناعي ، مثالي للبلدان الباردة والحارة
وسادة الصدمة	يفضل بسبب أدائه لامتصاص الصدمات
رمل السيليكا	تصريف المياه ١٠٠٪، ويضمن للألياف الملعب العشبي أن تظل في وضع مستقيم
حبيبات المطاط	يقدم أداء قريب للعشب الطبيعي في امتصاص الصدمات ، و تدوير الكرة ، و إرتداد الكرة

أنواع تغليف المنتجات

الحصيرة	عرض ٢ م على شكل الرولو
وسادة الصدمة	عرض ١,٥ م على شكل الرولو
العشب الأصطناعي	٤ م على شكل الرولو
قماش هميلتين	على شكل رولو كروي
الغراء	٢١+٤ كغ على شكل دلاء
رمل السيليكا	٥٠ كجم / ١٠٠٠ كجم على شكل أكياس.
حبيبات المطاط	٥٠ كجم / ١٠٠٠ كجم على شكل أكياس.
المواد الأخرى	أشكال مختلفة من العلب و الأكياس و منتجات متنوعة

شروط تخزين المنتج

الغراء و مشتقاته	يمكن تخزين الطرود المغلقة بين ٥+ و ٣٠+ درجة لمدة ١٢ شهرًا
المواد الأخرى	يمكن تخزين العبوات المغلقة بين ٠ و ٤٠+ درجة لمدة ٢٤ شهرًا

مدة الإنتاج و التركيب

البيئة التحتية	لا يمكن العمل في وقت متزامن	الإنشاء : ٢-٧ أيام	التحضير : يوم واحد
وسادة الصدمة	لا يمكن العمل في وقت متزامن	التركيب : ١-٢ يوم	الإنتاج : ١٠ أيام
العشب الأصطناعي	لا يمكن العمل في وقت متزامن	التركيب : ٢ - ٧ أيام	الإنتاج : ١٠ أيام
رمل السيليكا	لا يمكن العمل في وقت متزامن	التركيب : ١-٥ أيام	الإنتاج : ٧ أيام
حبيبات المطاط	لا يمكن العمل في وقت متزامن	التركيب : ١-٢ يوم	التحضير : ٧ أيام

مدة الضمان

العشب الأصطناعي ضمان الأشعة فوق البنفسجية	٥٪ مسامحة	٥-٧ سنة
أنقطاع خيط العشب الأصطناعي	١٠٪ مسامحة	٥-٧ سنة
رمل السيليكا	١٥٪ مسامحة	٥-٧ سنة
ستيرين بوتادين المطاط	١٠٪ مسامحة	٥-٧ سنة
ضمان التطبيق	في حال الأتفاق الصيانه (٥ سنة)	سنتين

العشب الاصطناعي سوبر سي

نماذج عن الاستخدام



avengrass™